



Draadloze wind / licht / regen sensor op zonne-energie

AC302-01

Draadloze wind / licht / regen sensor op zonne-energie

AC302-01 draadloos wind/licht/regen sensor, werkt met RF motor of extern besturingssysteem, voornamelijk toegepast voor blinds en luifels, automatische controle van de klimaatveranderingen om blinds en luifels te openen en te sluiten, wanneer de intensiteit van de zon de ingestelde waarde overschrijdt, opent de luifel, wanneer de wind sterker is of regent harder dan de ingestelde waarde, sluit de sensor de luifel om te beschermen tegen schade.



Kenmerken

- Zonne-energievoorziening, groene energie en milieuvriendelijk
- UV-bestendige behuizing, geschikt voor buitentoepassing
- Windsensorlager is geïntegreerd, vermindert wrijving, gevoeliger
- Geïntegreerde regensensor, roestvrij materiaal, bestand tegen zure regen
- Automatische controle van de wind-, licht- en regenwaarde, wordt verzonden naar de hoofdcontroller voor een juiste werking
- Vrij om de sensorwaarde aan te passen aan de beste waarde volgens de klimaatomgeving
- 9 niveauwaarden voor elke sensor
- Compatibel met alle soorten Torro-besturingssystemen

Parameters

Model NO.	AC302-01
Voeding	Paneel + batterij
Werk temperatuur	-40-C- +85°C
Frequentie	433.92MHz
Zend vermogen	≤10 mW
Bediening	Automatisch



Draadloze wind / licht / regen sensor op netstroom

AC302-02

Draadloze wind / licht / regen sensor op netstroom

AC302-02 AC voeding, draadloze wind/licht/regen sensor, met ingebouwde transformator, werkt met RF motor of extern besturingssysteem, voornamelijk toegepast voor blinds en luifels, automatische controle van de klimaatveranderingen om blinds en luifels te openen en te sluiten, wanneer de intensiteit van de zon de ingestelde waarde overschrijdt, opent de luifel, wanneer de wind sterker is of regent harder dan de ingestelde waarde, sluit de sensor de luifel om te beschermen tegen schade.



Kenmerken

- AC netstroom, met ingebouwde transformator.
- UV-bestendige behuizing, geschikt voor buitentoepassing.
- Windsensorlager is geïntegreerd, vermindert wrijving, gevoeliger.
- Geïntegreerde regensensor, roestvrij materiaal, voorkomt erosie door zure regen.
- Automatische controle van de wind-, licht- en regenwaarde, wordt naar de hoofdcontroller verzonden voor een juiste werking.
- Vrij om de sensorwaarde aan te passen aan de beste waarde op basis van het klimaat.
- 9 niveau waarden voor elke sensor.
- Compatibel met alle soorten Torro-besturingssystemen.

Parameters

ModelNO.	AC302-02
Voltage	230VAC 50/60Hz; 120VAC 60Hz;
Werk temperatuur	-40-C- +85-C
Frequentie	433.92MHz
Zendvermogen	≤10 mW
Bediening	Automatisch

